

邵阳市生态环境局

邵市环评(1)[2023]38号

关于邵东市两市塘街道社区卫生服务中心 建设项目环境影响报告表的批复

邵东市两市塘街道社区卫生服务中心：

你单位报送的《邵东市两市塘街道社区卫生服务中心建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）以及项目申请批复的报告已收悉。经研究，现批复如下：

一、基本情况

你单位投资 275 万元，在湖南省邵阳市邵东市东风路 17 号建设邵东市两市塘街道社区卫生服务中心项目。该项目总占地面积约为 766.25m²，主要建设内容包括一栋 6 层的门诊综合楼和一栋 3 层公辅楼，设置住院床位 100 张。院内设置中医诊疗、发热门诊、外科门诊、内科门诊、艾滋病门诊、感染科等门诊科室，同时配套建设辅助工程、环保工程等配套设施。该项目于 1992 年建成投入使用，为未批先建项目。根据湖南诚泰环境工程有限公司编制的建设项目环境影响报告表分析结论，并结合专家评审意见，从环境保护角度分析，在落实各项污染防治措施的前提下，同意该项目补办环评手续。

二、在项目的建设、生产过程中，应严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下几项工作：

1、控制废水污染物排放。项目排水实行雨污分流，雨水

排入市政雨水管网。项目生活污水经化粪池预处理和医疗废水一起进入院内污水处理系统，采用“格栅+调节+絮凝沉淀+活性氧消毒”工艺处理后，污水处理站出水标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准；感染性医疗废水经单独设置的化粪池+消毒池处理和其他废水一起进入院内污水处理系统后，须达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表1限值标准，再通过市政污水管网排入邵东市美桥城市污水处理厂进一步处理。

2、强化废气污染防治。污水处理设施采取加盖盖板封闭处理、投放除臭剂、加强周边绿化等措施减少臭气无组织排放，污水处理站恶臭执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求；食堂油烟经油烟净化设施处理达标后经油烟专用管道引至楼顶排放，食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中的小型规模标准。

3、加强噪声控制管理。选用低噪声设备合理布局安置，并采取隔声、减振、消声等措施，确保院界、诊室及病房满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准的要求。

4、妥善处置固体废物。本项目营运期医疗废物需按医疗废物处置相关要求设置医疗废物暂存间分类收集暂存并做好标识标牌，定期交由资质的单位进行处置；污水处理站污泥、格栅渣等危险废物经脱水消毒后交由有资质单位处置；检验设备清洗废水经收集后交由有资质的单位进行处置；未被污染的

废一次性输液瓶（袋）、中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物、生活垃圾等一般工业固体废物能回收利用的回收利用，不能回收利用的集中收集后由环卫部门处置。做好危险废物、医疗废物等移交台帐。医疗废物收集、贮存、转运和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《医疗废物转运车技术要求》（试行）中的相关要求；污水处理污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表4中污泥控制标准；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）。

三、建设单位须委托有相关资质的单位另行开展项目辐射源环境影响评价。

四、强化项目环境管理。加强档案管理；加强污染防治设施的日常维护，确保污染防治设施正常运转；接受环保部门的监督检查及日常监管，制定自行监测计划，安排专业人员或委托有资质的环境监测机构定期开展废水、废气、噪声自行监测；制定好突发环境事件应急预案和环保管理制度，并严格落实执行；办理好排污许可相关手续；落实好项目竣工环境保护验收。

五、你单位和接受你单位委托为本项目提供环境影响评价技术服务的湖南诚泰环境工程有限公司对《报告表》的内容、数据和结论负责。



